



COLLECTION CERAMIC®

# Carreau Art Antic

Carreau en céramique artisanal de la collection Ceramic, fabriqué avec le matériau Impact®. Format 20 x 10 cm, disponible en finition Mate, Esmaltado Brillo et Cemento. Convient au revêtement de murs et de façades, à l'intérieur comme à l'extérieur.

## 01 Fiche technique

TECHNICAL DATA


|             |                                        |
|-------------|----------------------------------------|
| Format      | 20 × 10 cm                             |
| Épaisseur   | 2 cm                                   |
| Matériau    | Impact®                                |
| Finition    | Mate · Esmaltado Brillo · Cemento      |
| Styles      | Carreau Exacto                         |
| Application | Mur et façade · Intérieur et extérieur |

### Ceramic ART ANTIC 20x10

Medidas en cm. / Measures in cm.

#### AZULEJO EXACTO

Las medidas de fabricación son exactas.



Dimensions en cm.

## 02 Gamme de coloris

FINISH COLOURS

### MATE



**Blanco**

Ref. M1

**Crema**

Ref. M2

**Arena**

Ref. M4

**Gris Claro**

Ref. M3

**Gris Oscuro**

Ref. M7

**Chocolate**

Ref. M24

**Terracota Oscuro**

Ref. M18



**Cuero**

Ref. M19

**Granate**

Ref. M20

**Salvia**

Ref. M21

**Musgo**

Ref. M22

**Petróleo**

Ref. M23

### ESMALTADO BRILLO



**Blanco**

Ref. B1

**Crema**

Ref. B2

**Arena**

Ref. B4

**Gris Claro**

Ref. B3

**Gris Oscuro**

Ref. B7

**Chocolate**

Ref. B24

**Terracota Oscuro**

Ref. B18



**Cuero**

Ref. B19

**Granate**

Ref. B20

**Salvia**

Ref. B21

**Musgo**

Ref. B22

**Petróleo**

Ref. B23

### CEMENTO



**Cemento Blanco**

Ref. C1

**Cemento Gris**

Ref. C25

**Cemento Antracita**

Ref. C26

Chaque modèle est disponible dans les **trois finitions** avec la même carte de coloris. La référence figure à côté de chaque coloris. **Coloris personnalisé en option (RAL)** en Mate ou Brillo sur demande.

### 03 Caractéristiques

FEATURES

 Ignifuge

 Isolant thermique

 Isolant acoustique

 Imperméable

 Léger

 Intérieur

 Extérieur



INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

Un matériau fabriqué avec une base et des mortiers —un mélange de ciments techniques, de silices, de carbonate de calcium, de micas et d'additifs allégeants et ignifugeants— qui font d'Impact® un matériau d'une qualité supérieure. Il se distingue par sa résistance, son adhérence et son imperméabilité, et parce qu'il supporte l'extérieur, le feu et toutes les intempéries, avec une grande résistance à l'abrasion et aux produits chimiques. Sa légèreté et son épaisseur minimale rendent la pose très simple. Adapté à l'intérieur comme à l'extérieur.

**Impact®**

technologie

MATÉRIAU

**B-s1,d0**

Euroclasse

RÉACTION AU FEU

**Thermique**

+ acoustique

ISOLATION

**Int/Ext**

APPLICATION

## 04 Pose

### INSTALLATION


La pose du carreau Art Antic est simple et rapide : **en 3 étapes seulement, sans travaux**. Appliquez le mastic de collage au dos de la pièce et pressez-la contre le mur ou la façade, à l'intérieur comme à l'extérieur.



1

#### Prendre le carreau

Choisissez la pièce et préparez-la pour la pose.



2

#### Appliquer le mastic de collage

Appliquez le mastic au dos.



3

#### Poser sur le mur ou la façade

Pressez chaque pièce sur la surface.

#### PRODUITS COMPLÉMENTAIRES POUR LA POSE

MSA-3 · Mastic de collage

1 cartouche / plusieurs carreaux

MSA-70 · Mastic à joints (en option)

pour jointoyer entre les pièces

Sans travaux

ne demande ni saignées ni maçonnerie