



COLECCIÓN CERAMIC®

Azulejo Cyclo

Azulejo cerámico artesanal de la colección Ceramic, fabricado con material Impact®. Formato 20 x 10 cm, disponible en acabado Mate, Esmaltado Brillo y Cemento. Apto para revestir paredes y fachadas en interior y exterior.

01 Ficha técnica

TECHNICAL DATA


Formato	20 × 10 cm
Grosor	3,28 cm
Material	Impact®
Acabado	Mate · Esmaltado Brillo · Cemento
Estilos	Azulejo exacto
Aplicación	Pared y fachada · Interior y exterior

Ceramic **CYCLO 20x10**

Medidas en cm. / Measures in cm.

AZULEJO EXACTO

Las medidas de fabricación son exactas.



Medidas en cm.

02 Gama de colores

FINISH COLOURS

MATE



Blanco

Ref. M1

Crema

Ref. M2

Arena

Ref. M4

Gris Claro

Ref. M3

Gris Oscuro

Ref. M7

Chocolate

Ref. M24

Terracota Oscuro

Ref. M18



Cuero

Ref. M19

Granate

Ref. M20

Salvia

Ref. M21

Musgo

Ref. M22

Petróleo

Ref. M23

ESMALTADO BRILLO



Blanco

Ref. B1

Crema

Ref. B2

Arena

Ref. B4

Gris Claro

Ref. B3

Gris Oscuro

Ref. B7

Chocolate

Ref. B24

Terracota Oscuro

Ref. B18



Cuero

Ref. B19

Granate

Ref. B20

Salvia

Ref. B21

Musgo

Ref. B22

Petróleo

Ref. B23

CEMENTO



Cemento Blanco

Ref. C1

Cemento Gris

Ref. C25

Cemento Antracita

Ref. C26

Cada modelo está disponible en los **tres acabados** con la misma carta de colores. La referencia figura junto a cada color. **Opción de color personalizado (RAL)** en Mate o Brillo bajo consulta.

03 Características

FEATURES

 Ignífugo

 Aislante térmico

 Aislante acústico

 Impermeable

 Ligero

 Interior

 Exterior



INTERIOR Y EXTERIOR

Material fabricado con base y morteros —una mezcla de cementos técnicos, sílices, carbonato de calcio, micas y aditivos aligerantes e ignífugos— que hacen de Impact® un material de alta calidad extra. Destaca por su resistencia, adherencia e impermeabilidad, y por aguantar el exterior, el fuego y todo tipo de inclemencias, con gran resistencia a la abrasión y a los productos químicos. Su ligereza y mínimo grosor hacen que la colocación sea muy sencilla. Apto para interior y exterior.

Impact®

tecnología

MATERIAL

B-s1,d0

Euroclase

REACCIÓN AL FUEGO

Térmico

+ acústico

AISLAMIENTO

Int/Ext

APLICACIÓN

04 Instalación

INSTALLATION


Colocar el azulejo Cyclo es sencillo y rápido: **solo en 3 pasos, sin obra**. Aplica masilla de pegado en la parte trasera de la pieza y presiónala contra la pared o la fachada, en interior o exterior.



1

Coger el azulejo

Elige la pieza y prepárala para colocar.



2

Poner masilla de pegado

Aplica masilla en la parte trasera.



3

Colocar en pared o fachada

Presiona cada pieza sobre la superficie.

COMPLEMENTOS PARA LA INSTALACIÓN

MSA-3 · Masilla de pegado	1 cartucho / varios azulejos
MSA-70 · Masilla de juntas (opcional)	para rejuntar entre piezas
Sin obra	no requiere rozas ni albañilería