



COLLECTION CERAMIC®

Carreau Line 40x10

Carreau en céramique artisanal de la collection Ceramic, fabriqué avec le matériau Impact®. Format 40 × 10 cm, disponible en finition Mate, Esmaltado Brillo et Cemento. Convient au revêtement de murs et de façades, à l'intérieur comme à l'extérieur.

01 Fiche technique

TECHNICAL DATA

Format	40 × 10 cm
Épaisseur	1,4 cm
Matériau	Impact®
Finition	Mate · Esmaltado Brillo · Cemento
Styles	Carreau Exacto et Rústico
Application	Mur et façade · Intérieur et extérieur


Ceramic LINE 40x10

Medidas en cm. / Measures in cm.

AZULEJO EXACTO

Las medidas de fabricación son exactas.


Grosor



AZULEJO RÚSTICO


Las medidas pueden variar +/- hasta 5 mm.

Grosor




CANTOS Y ESQUINA


Las medidas de fabricación son exactas.



Canto 40x10



Canto 10x40



Esquina 10x40



Dimensions en cm. Le carreau Rústico peut varier de +/- 5 mm.

02 Gamme de coloris

FINISH COLOURS

MATE



Blanco

Ref. M1

Crema

Ref. M2

Arena

Ref. M4

Gris Claro

Ref. M3

Gris Oscuro

Ref. M7

Chocolate

Ref. M24

Terracota Oscuro

Ref. M18



Cuero

Ref. M19

Granate

Ref. M20

Salvia

Ref. M21

Musgo

Ref. M22

Petróleo

Ref. M23

ESMALTADO BRILLO



Blanco

Ref. B1

Crema

Ref. B2

Arena

Ref. B4

Gris Claro

Ref. B3

Gris Oscuro

Ref. B7

Chocolate

Ref. B24

Terracota Oscuro

Ref. B18



Cuero

Ref. B19

Granate

Ref. B20

Salvia

Ref. B21

Musgo

Ref. B22

Petróleo

Ref. B23

CEMENTO



Cemento Blanco

Ref. C1

Cemento Gris

Ref. C25

Cemento Antracita

Ref. C26

Chaque modèle est disponible dans les **trois finitions** avec la même carte de coloris. La référence figure à côté de chaque coloris. **Coloris personnalisé en option (RAL)** en Mate ou Brillo sur demande.

03 Caractéristiques

FEATURES

 Ignifuge

 Isolant thermique

 Isolant acoustique

 Imperméable

 Léger

 Intérieur

 Extérieur



INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

Un matériau fabriqué avec une base et des mortiers —un mélange de ciments techniques, de silices, de carbonate de calcium, de micas et d'additifs allégeants et ignifugeants— qui font d'Impact® un matériau d'une qualité supérieure. Il se distingue par sa résistance, son adhérence et son imperméabilité, et parce qu'il supporte l'extérieur, le feu et toutes les intempéries, avec une grande résistance à l'abrasion et aux produits chimiques. Sa légèreté et son épaisseur minimale rendent la pose très simple. Adapté à l'intérieur comme à l'extérieur.

Impact®

technologie

MATÉRIAU

B-s1,d0

Euroclasse

RÉACTION AU FEU

Thermique

+ acoustique

ISOLATION

Int/Ext

APPLICATION

04 Pose

INSTALLATION


La pose du carreau Line 40x10 est simple et rapide : **en 3 étapes seulement, sans travaux**. Appliquez le mastic de collage au dos de la pièce et pressez-la contre le mur ou la façade, à l'intérieur comme à l'extérieur, ou posez-la sur des meubles et des éléments décoratifs.



1

Prendre le carreau

Choisissez la pièce et préparez-la pour la pose.



2

Appliquer le mastic de collage


Appliquez le mastic au dos.



3

Poser sur le mur ou la façade

Pressez chaque pièce sur la surface.



+

Ou habiller un meuble

Également sur des meubles et des éléments décoratifs.

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES POUR LA POSE

MSA-3 · Mastic de collage

1 cartouche / plusieurs carreaux

MSA-70 · Mastic à joints (en option)

pour jointoyer entre les pièces

Sans travaux

ne demande ni saignées ni maçonnerie