



COLLECTION ORGANIC

Panneau Roca Nature

Panneau décoratif qui reproduit la roche naturelle avec tout son relief, son arête et son volume (jusqu'à 10 cm de profondeur), ce qui donne l'ombre et la profondeur de la pierre véritable. Fabriqué en qualité PR, léger et sans travaux, avec 75 % de matière recyclée et quatre finitions de coloris pour l'intérieur.

01 Fiche technique

TECHNICAL DATA

Format	3,18 m² par panneau · 135,5 × 235 cm
Épaisseur	2 – 10 cm
Matériau	PR (feuille de pierre + âme en polyuréthane)
Finition	Imitation roche naturelle · 4 finitions de coloris
Application	Mur · Intérieur

Organic ROCA NATURE

Medidas en cm. / Measures in cm.

ROCA NATURE · 1 formato

135,5

235

135,5 × 235 cm · 3,18 m²

Grosor

2 – 10 cm

PR

Las medidas pueden variar +/- 1 cm.

Dimensions en cm.

02 Gamme de coloris

FINISH COLOURS

FINITIONS



Blanco
Ref. PR-755



Beige Piedra
Ref. PR-756



Crema
Ref. PR-757



Negro
Ref. PR-758

Quatre finitions de coloris : Blanco (PR-755), Beige Piedra (PR-756), Crema (PR-757) et Negro (PR-758). Qualité PR pour l'intérieur ; chaque échantillon est la texture réelle du panneau.

03 Caractéristiques

FEATURES

 Intérieur

 Ignifuge

 Isolant thermique

 Léger

 Sur mesure

PR

INTÉRIEUR

Panneau à double couche : une feuille de pierre de 4 mm environ sur une âme en polyuréthane haute densité qui apporte une isolation thermique et acoustique et fait office de barrière anti-humidité. C'est le matériau le plus léger et le plus « chaleureux » de la gamme, conçu pour les intérieurs où le confort acoustique et thermique compte.

6-7

kg/m²

POIDS

B-s1,d0

cert. ENAC

RÉACTION AU FEU

Thermique

+ acoustique

ISOLATION


Intérieur

APPLICATION

04 Pose

INSTALLATION

La pose du panneau Roca Nature est simple et sans travaux : les panneaux Organic sont légers (qualité PR) et se posent **sur le support existant**. Préparez le mur (propre, sec et de niveau), appliquez la colle spécifique au dos du panneau et emboîtez chaque pièce avec la voisine ; grâce à son grand format (135,5 × 235 cm), chaque panneau couvre 3,18 m². Finissez les joints et, si le projet l'exige, renforcez avec des vis. Comme il s'agit d'un revêtement en relief, jouez avec l' **éclairage rasant** pour faire ressortir la texture de la roche.

 1 Préparez le panneau Surface propre, sèche et de niveau.	 2 Appliquez la colle Cordons de colle au dos du panneau.	 3 Posez et emboîtez Rainure et languette façon puzzle, sans jeu.	 4 Finissez et masticez Masticez et peignez les joints avec la finition.
--	---	--	--

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES POUR LA POSE

MSA · Mastic à joints	pour jointoyer entre les panneaux
PTX · Peinture de la finition	pour harmoniser le coloris des joints
MSA-3 · Mastic de collage (en option)	1 cartouche / plusieurs panneaux